

Общество с ограниченной ответственностью

◆ «Конструктiv» ◆

Наименование: ООО «Конструктiv»

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Галущака, д.2а, оф. 301.

Фактический адрес: 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Галущака, д.2а, оф. 301.

Тел.:8 (383)204-87-57, факс: 8 (383) 216-56-22

e-mail: info@jaluzetta.ru, mir_jaluzy@mail.ru

р/сч 40702810732050000391 филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Новосибирске

к/сч 30101810400000000725 БИК 045004725

ИИН 5402531000 КПП 540201001 ОГРН 1105476071062 ОКПО 68332179 ОКАТО 50401372000

ИИН единственного учредителя Гавриловой Любови Владимировны 540787318230

29.12.2015г. Исх. № 985

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

ООО «Конструктiv», гарантирует поставку жалюзи по запросу котировок в электронной форме № 31705888088 на сумму 194 000 (сто девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается, согласно Спецификации:

№ п/п	Торговое наименование	Характеристика товара	Производитель/страна происхождения	Срок годности	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Цена Договора, руб.
1.	Жалюзи верт. Тканевые 1900*2150	Жалюзи вертикальные тканевые в комплекте с карнизом, состав - ткань (полиэстер 100%) пропитана водоотталкивающими и пылеотталкивающими составами. В состав ткани входит шелковое волокно, образующее жаккардовое переплетение для создания эффекта перелива.	ООО «Конструктiv», Российская Федерация	12 (двенадцать) месяцев	шт	2	3300,00	6600,00
2.	Жалюзи верт. Тканевые 200*2150	Требования к ткани: • светонепроницаемость ткани - 80%; • цвет ткани (оттенки цвета) и категория ткани согласовываются с Заказчиком;	ООО «Конструктiv», Российская Федерация	12 (двенадцать) месяцев	шт	1	3200,00	3200,00
3	Жалюзи верт. Тканевые		ООО «Конструктiv»,					

	2200*2000	<ul style="list-style-type: none"> антибактериальная пропитка; пыле- и грязеотталкивающая пропитка, светоотражающая пропитка, устойчивая к выцветанию; устойчивость к замятию и скручиванию, устойчивость к температурным перепадам; безопасность для человека; экологически чистые материалы; отсутствие галогенов и формальдегидов, устойчивость к химчистке. 	Российская Федерация	месяцев			
4	Жалюзи верт. Тканевые 1500*2000	Плотность ткани 225 г/кв.м. и толщина ткани ламелей 0,42 мм. Конструкция жалюзи позволяет достичь полного закрытия окна, предотвращающая просмотр помещения снаружи, без визуальной изоляции от внешнего мира (при открытом положении).	ООО «Конструktiv», Российская Федерация	12 (двенадцать) месяцев	шт	13	3460,00 44980,00
5	Жалюзи верт. Тканевые 2200*2050	Жалюзи создают комфортные условия по освещенности и тепловому состоянию помещения, рассеивать и задерживать тепловое излучение солнечных лучей. Обеспечивает долговечность полотна. Ткань защищает от солнечного тепла летом. Ткань не имеет антибликовый эффект, имеет возможность применяться в помещениях с телевизионными и компьютерными мониторами, обеспечивает возможность влажной уборки и сухой чистки.	ООО «Конструktiv», Российская Федерация	12 (двенадцать) месяцев	шт	21	1800,00 37800,00
6	Жалюзи верт. Тканевые 1500*1710	Высота управления для жалюзи по длине готового изделия. Узор подбирается в соответствии с интерьером помещения и согласовывается с Заказчиком в ходе исполнения контракта.	ООО «Конструktiv», Российская Федерация	12 (двенадцать) месяцев	шт	3	1800,00 5400,00
7	Жалюзи верт. Тканевые 1150*1710	Каждая ламель прошла специальной мононитью (прозрачной леской толщиной 18 микрон). Сверху в ламель защитный ламелодержатель, снизу - прошит карман для утяжелителя на расстоянии 57 мм от низа ламели. Снизу все ламели соединены друг с другом специальной металлизированной цепочкой, и содержат утяжелители. Края цепочки на линиях срезов подогнуты и не торчат.	ООО «Конструktiv», Российская Федерация	12 (двенадцать) месяцев	шт	3	2000,00 6000,00
8	Жалюзи верт. Тканевые 1150*1550	Ламели к бегункам крепятся посредством ламелодержателя, который вставляется в ножку бегунка и фиксируется на внутреннем крючке ножки бегунка, препятствуя выпадению ламели из бегунка. Поворот ламелей вокруг своей оси	ООО «Конструktiv», Российская Федерация	12 (двенадцать) месяцев	шт	1	3500,00 3500,00
9	Жалюзи верт. Тканевые 1550*1550						
10	Жалюзи верт. Тканевые 2200*2150						
11	Жалюзи верт. Тканевые 2000*2000						

осуществляется с помощью пластмассовой цепочки управления, которая позволяет поворачивать ламели на 180°.
Карниз изготовлен из алюминиевого профиля белого цвета (оттенки цвета по согласованию с Заказчиком), окрашен порошковым способом с соблюдением всех требований для покраски. Карниз оборудован четырехзаходным поворотным стержнем.

Механизм управления карниза жалюзи предусматривает вращение ламелей вокруг оси на 180°, а также смещение ламелей в одну сторону (вправо), в разные стороны от центра жалюзи (по согласованию с Заказчиком), и поворот ламелей в обе стороны (открыто/закрыто).

Цепь управления сплошная и прочная на разрыв. Бегунок выполнен из высокопрочного пластика. Крепление карниза к стене (в зависимости от особенностей помещения) осуществляется кронштейнами 75 мм. Ламели между собой соединены объединяющей металлизированной цепочкой. Сдвиг ламелей осуществляется при помощи подъемно-роторно-цепочного механизма. При помощи замков карниз крепится на кронштейнах.

Управление жалюзи стандартное:

- замок цепи управления;
- колечко на стержень, 14 мм;
- комплект бегунков с дистанцией 89 мм;
- крепеж (болт-гайка);
- кронштейн на стену (в зависимости от особенностей помещения);
- ограничитель дистанции;
- профиль алюминиевый, белый, 35 мм;
- с-клип (держатель 1-го бегунка);
- стержень поворотный, алюминиевый, четырехзаходный;
- стопор;
- стопор магнитный;
- блок - фиксатор веревки белый;
- веревка белая, 2,0 мм;

		<ul style="list-style-type: none"> - вставка; - груз веревки комплект; - грузик нижний (37г), 89 мм; - держатель ламели, 89 мм; - уголок к фиксатору веревки; - цепь нижняя, металлизированная, 90 мм; - цепь управления. 		
12	Пластиковые 1500*1710	Жалюзи вертикальные на основе пластика, (подвергающиеся многократной влажной уборке с применением дезинфицирующих средств), применяемые в режимных помещениях (операционной, перевязочных, процедурных и т.д.), ширина ламели - 89 мм. Полная укомплектованность (карниз, нижняя цепочка, отвесы ленты, держатели ленты, отвес шнура, ламели). Цвет по согласованию с Заказчиком. Плавную регулировку светового потока в вертикальных жалюзи осуществляют поворотом вертикальных ламелей вокруг своей оси. Открытие жалюзи: сложенные ламели сдвигаются в сторону от одного края к другому. Наличие в механизме роликов.	ООО «Конструктив», Российская Федерация (двенадцать) месяцев	12 шт
13	Пластиковые 1150*1710		ООО «Конструктив», Российская Федерация (двенадцать) месяцев	12 шт
			ИТОГО:	194 000,00

Дата: 29.12.2017

Директор Гаврилова Любовь Владимировна

